COMUNE DI MINERVINO MURGE

Stralcio Catastale

scala 1:2000

N

ALLEGATO C

FG 24

FG 14

FG 25

VERSO S.P. N. 41

VERSO CONFINE PR PZ

S.P. n. 42

Fine posa di n. 1 corrugato Ø 160 di protezione al cavo M.T. da posare all'interno di uno scavo a trincea a sezione ristretta su proprietà sterrata privata

Cabina prefabbricata del tipo box di consegna M.T. autorizzata ed installata a cura del cliente e da elettrificare a cura di e-distribuzione a denominarsi "BLEU" D510-2-700508

SOVRAPPOSIZIONE DELL'ANDAMENTO STRADALE RISPETTO AL LIMITE CATASTALE

Inizio spinta in senso longitudinale di n. 1 tubo spessorato flessibile Ø 160 di protezione al cavo M.T. da effettuare mediante l'ausilio di tecnica No-Dig teleguidata sulla banchina sterrata della S.P. n. 42 tratto "confine PR PZ - intersezione S.P. n. 41" a km 5,915 dal confine con la PR PZ, lato sinistro in direzione S.P. n. 41, Coordinate: Lat. 41.143207° - Lon. 15.993588°

Apertura temporanea di una vasca di dim. 3,00x1,00 m sulla banchina sterrata della S.P. n. 42 tratto "confine PR PZ - intersezione S.P. n. 41" a km 5,915 dal confine con la PR PZ per effettuare la spinta mediante l'ausilio di tecnica No-Dig teleguidata di n. 1 tubo spessorato flessibile Ø 160 di protezione al cavo M.T. e successiva giunzione al corrugato in PVC da posare, Coordinate: Lat. 41.143207° - Lon. 15.993588°

Fine posa di n. 1 corrugato Ø 160 di protezione al cavo M.T. da effettuare all'interno di uno scavo a trincea a sezione ristretta in senso parallelo sulla banchina sterrata della S.P. n. 42 tratto "confine PR PZ - intersezione S.P. n. 41" a km 5,915 dal confine con la PR PZ, lato sinistro in direzione S.P. n. 41, Coordinate: Lat. 41.143207° - Lon. 15.993588°

Cabina elettrica a torre in muratura esistente denominata "SM TUFARE" D510-2-628175

Tratto di posa di n. 1 corrugato Ø 160 di protezione al cavo M.T. da effettuare all'interno di uno scavo a trincea a sezione ristretta in senso parallelo sulla strada sterrata di accesso alla cabina

Inizio posa di n. 1 corrugato Ø 160 di protezione al cavo M.T. da effettuare all'interno di uno scavo a trincea a sezione ristretta in senso parallelo sulla banchina sterrata della S.P. n. 42 tratto "confine PR PZ - intersezione S.P. n. 41" a km 5,690 dal confine con la PR PZ, lato sinistro in direzione S.P. n. 41, Coordinate: Lat. 41.141921° - Lon. 15.991514°

Attraversamento trasversale e superiore di n. 2 condotte idriche di proprietà E.A.A.P. denominate "Ofanto" e "Premente Locone" esistenti con n. 1 corrugato Ø 160 di protezione al cavo M.T. da effettuare all'interno di uno scavo a trincea a sezione ristretta

Attraversamento trasversale e superiore di n. 1 condotta di proprietà Demanio dello Stato Ramo Bonifica esistente con n. 1 corrugato Ø 160 di protezione al cavo M.T. da effettuare all'interno di uno scavo a trincea a sezione ristretta

Fine spinta in senso longitudinale di n. 1 tubo spessorato flessibile Ø 160 di protezione al cavo M.T. da effettuare mediante l'ausilio di tecnica No-Dig teleguidata sulla banchina sterrata della S.P. n. 42 tratto "confine PR PZ - intersezione S.P. n. 41" a km 6,015 dal confine con la PR PZ, lato sinistro in direzione S.P. n. 41, Coordinate: Lat. 41.143833° - Lon. 15.994443°

Inizio posa di n. 1 corrugato Ø 160 di protezione al cavo M.T. da posare all'interno di uno scavo a trincea a sezione ristretta su proprietà privata

Apertura temporanea di una vasca di dim. 2,00x1,00 m sulla banchina sterrata della S.P. n. 42 tratto "confine PR PZ - intersezione S.P. n. 41" a km 6,015 dal confine con la PR PZ per la ricezione di n. 1 tubo spessorato flessibile Ø 160 di protezione al cavo M.T. e successiva giunzione al corrugato in PVC da posare, Coordinate: Lat. 41.143833° - Lon. 15.994443°

Attraversamento trasversale ed inferiore di n. 2 condotte idriche di proprietà E.A.A.P. denominate "Ofanto" e "Premente Locone" esistenti sulla banchina sterrata della S.P. n. 42 tratto "Intersezione S.P. n. 41 - confine PR PZ" a km 5,980 dal confine con la PR PZ con n. 1 tubo spessorato flessibile Ø 160 di protezione al cavo M.T. da effettuare mediante l'ausilio di tecnica No-Dig teleguidata

Attraversamento trasversale ed inferiore di n. 1 condotta di proprietà Demanio dello Stato Ramo Bonifica esistente sulla banchina sterrata della S.P. n. 42 tratto "Intersezione S.P. n. 41 - confine PR PZ" a km 5,970 dal confine con la PR PZ con n. 1 tubo spessorato flessibile Ø 160 di protezione al cavo M.T. da effettuare mediante l'ausilio di tecnica No-Dig teleguidata

LEGENDA

- = Numero delle foto e direzione di presa
- = Cabina elettrica a torre in muratura esistente denominata "SM TUFARE" D510-2-628175
- = Linea aerea M.T. in conduttori nudi su isolatori rigidi esistente denominata "TUFARE" D510-32207
- = Sostegno per linea aerea M.T. in c.a.c. esistente
- = Linea interrata M.T. da posare in cavo tripolare ad elica visibile in Al. 3x(1x185) mmq
- = N. 1 tubo spessorato flessibile Ø 160 di protezione al cavo M.T. tripolare ad elica visibile in Al. 3x(1x185) mmq da spingere con l'ausilio di tecnica No-Dig teleguidata
- = Cabina prefabbricata del tipo box di consegna M.T. autorizzata ed installata a cura del cliente da elettrificare a cura di e-distribuzione a denominarsi "BLEU" D510-2-700508
- P = Picchetti